


PE100RC kabelrør SN64

SN64 kabelrør brukes i grunne grøfter, og hvor kabel må legges over bakkenivå. Egner seg spesielt godt der hvor det er høy belastning, dårlige grunnforhold og lav eller ingen overdekning. Dette kan være kryssing av vei, elv, ilandføring av sjøkabel, åpent på fjell eller grøfter med grove masser. Rørene har en styrke på 83 kN/m² og er å anse som UV bestandige.

Rørene er merket med røde striper for at de tydelig skal kunne identifiseres som kabelrør. I tillegg er de merket med teksten: Obs Kabel.

Rørene kan bøyes med 30x rørets diameter ved 20 grader celsius.



Som tilbehør har vi bend og elektromuffer.



Rørene er merket med "OBS KABEL"

El-nr	NRF-nr	Dim.	Rørlengde	Meter i kveil/ pall/bunt
2836243	3076424	20 mm	kveil, 25 m	25/625
2836139	3076422	20 mm	kveil, 50 m	50/500
2836245	3076423	25 mm	kveil, 25 m	25/375
2836241	3076421	25 mm	kveil, 50 m	50/500
2836103	3076415	32 mm	kveil, 50 m	50/500
2836104	3076416	50 mm	kveil, 25 m	25/150
2836105	3076417	75 mm	Rett lengde, 6 m	270
2836106	3076418	110 mm	Rett lengde, 6 m	174
2836247	3076338	125 mm	Rett lengde, 6 m	156
2836107	3076419	160 mm	Rett lengde, 6 m	78



VANN OG ENERGI ER VÅRE VIKTIGSTE RESSURSER

Pipelife Norge ser det som en viktig oppgave å bidra til et mer miljøvennlig samfunn. Våre produkter dekker reelle behov for forsyning av rent drikkevann, oppsamling og transport av avløpsvann og beskyttelse av kabler og elektriske installasjoner. Vi satser på produkter med lang levetid og høy kvalitet.