

Gulvsluk

VVS

PIPELIFE 

**Utviklet av
rørleggere**

Produsert i Norge





Innhold

PILI2 GULVSLUK	4
Teknisk data	5
Sortiment	6
PIPELIFE GULVSLUK	8
Teknisk data	10
Sortiment	11

Utviklet av rørlegger for rørleggere



PILI2 GULVSLUK



Perfekt på støpt dekke

Lett å montere riktig

Enkelt å rengjøre

God tilgjengelighet for kamerakontroll

Godkjent iht. NS-EN 1253-1

PILI2 gulvsluk er utviklet av rørlegger og produseres i Norge og er enestående i sitt slag, spesielt på støpt dekke. Det er enkelt å montere i helt riktig posisjon i forhold til ferdig gulv. I tillegg kan det justeres inntil 35 mm etter montering. Den unike vannlåsen og trakten er enkel å ta ut. Rensing og vedlikehold utføres derfor raskt og effektivt.

PILI2 gulvsluk er et DN 75 mm universalsluk. Sluket har en 110 mm tilkobling og kan monteres i alle typer gulv,

og har en kapasitet på 1,2 l/s. PILI2 gulvsluk er utviklet etter våtromsnormen og godkjent i henhold til Norsk Standard NS-EN 1253. Sluket er støpt i polypropylen (PP), som er kjent for å tåle både høye og lave temperaturer meget godt. PP er i tillegg resistent mot de fleste kjemikalier. Sluket kan også leveres med jordingspunkt. Når sluket ikke tilføres vann regelmessig kan det være nødvendig å montere PILI luktsperre. Slukets konstruksjon er slik at rørinspeksjon med kamera og bruk av moderne stake-/spyleutstyr enkelt kan utføres fra sluket.



Tilvalg: Rist i rustfritt stål eller svart plastrist

Klemring i rustfritt stål
Faststøpte TPE-pakninger

Tekniske data

PRODUKT

DN 75 mm universalsluk

Egenskaper	
Klasse	K3
Materiale	Polypropylen
Kapasitet	1,2 l/s
Godkjent standard	NS-EN 1253-1
Tykkelse membran	Maks. 2,5 mm
Høyde sluk	120 mm
Diameter sluk	Ø215 mm
Diameter slukrist	Ø163 mm
Maks vertikal justering	35 mm
Tilkobling rør	Ø110 mm, vegtykkelse mellom 3,2 og 4,7 mm.
Rørtype	PP-S14, PP-S16, PP-SN8, PVC-SN8, samt de fleste MA-rør.
Minste byggehøyde	Min. 150 mm (Fra topp sluk til bunn rør)
Hulldiameter i golvplate	Ø185 mm
Produsent	Pipelife Norge AS, Surnadal, Norge



Se montering av PILI2 gulvsluk på YouTube.

Sortiment



Komplett sluk med hvit plastrist, klemring, vannlåstrakt, kopp, pakning og skruer.



NRF-nr.	Sluk	Monterings anvisning
---------	------	----------------------

452 20 28	PILI2 sluket uten jording Leveres med hvit rist (12/96 stk i forp.)	
-----------	--	---

452 20 29	PILI2 sluket med jording Leveres uten rist (12/196 stk i forp.)	
-----------	--	---

NRF-nr.	Forskalingsform
---------	-----------------

452 20 91	Forskalingsform m/innsats, plugger og skruer. Pili forskalingsform med innsats, plugger og skruer. Sluket kan justeres av gulvlegger til rett posisjon mens gulvet støpes eller legges. Justering kan også gjøres i etterkant med at sluket kan heves inntil 35 mm etter at gulvet er lagt. For PILI/PILI2. (Leveres i forpakning på 12/192 stk)
-----------	---

NRF-nr.	Forhøyningsring	Monterings anvisning
---------	-----------------	----------------------

452 20 98	Forhøyningsring m/hoveddel For PILI/PILI2. (Leveres i forpakning på 8/96 stk)	
-----------	--	---

452 21 02	Forhøyningsring m/anboring og hoveddel For PILI/PILI2. (Leveres i forpakning på 8/96 stk)	
-----------	--	---

NRF-nr.	Slukbend
---------	----------

452 20 94	75 mm slukbend H215 (20/160 stk i forp.)
-----------	--

452 20 04	75 mm slukbend H600 (15/90 stk i forp.)
-----------	---

NRF-nr.	Luktsperre	Monterings anvisning
---------	------------	----------------------

452 21 06	Luktsperre Pili luktsperre benyttes der gulvsluket normalt ikke tilføres vann – for eksempel i rom med tappeutstyr som ikke benyttes i lange perioder eller i forbindelse med utstyr med nødoverløp. Luktsperren ettermonteres ved å fjerne trakt og kopp og sette inn trakt med fjærbelastet lokk. For PILI/PILI2. (Leveres i forpakning på 8/384 stk)	
-----------	--	---



NRF-nr.	Slukrist
452 20 24	Stålrisk For PILI2
452 20 26	Plastrisk svart. For PILI2
452 20 25	Ekstra plastrisk hvit. For PILI2
452 20 11	Låsbar stålrisk. For PILI2 Leveres komplett med rist, skruer og klemring. Risten kan brukes i områder hvor man ønsker at risten ikke skal kunne fjernes.



NRF-nr.	Verktøy	Monterings anvisning
452 20 05	PILI kutter	
452 20 06	Ekstra kniv for PILI kutter	
452 20 18	PILI nøkkel PILI nøkkel kan brukes for å enklere løsne trakten fra sluket, slik at man kommer til for å rengjøre koppen i bunn. Brukes luktsperre i stedet for vanlig trakt, gjøres dette på samme måte.	



NRF-nr.	Smøremiddel
222 45 14	50 ml silikonbasert smøre-/glidemiddel. (20 stk i forp.)
220 69 61	175 ml silikonbasert smøre-/glidemiddel. (20 stk i forp.)
220 69 59	500 ml såpebasert smøre-/glidemiddel. (24/864 stk i forp.)



NRF-nr.	Ekstradeler
452 20 27	Ekstra stål klemring og pakn. For PILI2
452 20 31	Ekstra pakningsett. For PILI2
452 20 02	Ekstra murpluggsett, pose à 40 plugg (24 poser i forp.)
452 21 01	Ekstra skruesett
452 20 86	Ekstra sluk-kopp. For PILI/PILI2. (170 stk i forp.)
452 20 87	Ekstra sluk-trakt. For PILI/PILI2. (200 stk i forp.)

Gulvsluk tilpasset ulike utløp

PIPELIFE GULVSLUK



Fem grunner til å velge Pipelife gulvsluk

Pipelife gulvsluk er utviklet av rørleggere for rørleggere, og er et trygt valg.

1. Solid klemring i rustfritt stål

2. Høy kapasitet

3. Komplett sluk

Hvit plastrist følger med. Finnes også i sort og rustrikt stål (PILI2 rister).

4. Finnes i tre varianter

Side-, skrå- og bunnutløp

5. Enkelt å montere

Kan brukes både i bjelkelag og støpt dekke.

Gulvsluket er våtrommets mest kritiske punkt. Både rørlegger, murer og gulvlegger har meninger om, og krav til sluket. Derfor har vi utviklet et nytt gulvsluk, som tilfredsstiller alle fagfolkenes krav – og gjør kunden fornøyd.

Pipelife gulvsluk er utviklet ved vår egen FoU-avdeling i Surnadal, og produsert i Surnadal. Det er basert på de beste funksjonene fra Pili2 sluket, men med få løse komponenter.


Pipelife gulvsluk finnes i tre varianter, har høy kvalitet og trygg overgang mellom gulv og sluk. Hvilket sluk du trenger, kommer an på utløpet.





Rister

Ristene til PILI2 kan også brukes på Pipelife gulvsluk.



Riktig forhøyning

Forhøyningsringer er et tilvalg om blir levert i tre varianter: 13, 25 og 37 mm.



Sluk

Velg mellom 3 forskjellige utløp



Sideutløp



Sideutløp
skrå 45°



Bunnutløp

Tekniske data

PRODUKT

DN 75 mm universalsluk

Egenskaper	Sideutløp	Sideutløp skrå 45°	Bunnutløp
Klasse	K3		
Materiale	Polypropylen		
Kapasitet	1 l/s	0,9 l/s	1,5 l/s
Godkjent standard	NS-EN 1253-1		
Tykkelse membran	Maks. 2,5 mm		
Høyde sluk	120 mm	150 mm	170 mm
Diameter sluk	Ø215 mm		
Diameter slukrist	Ø163 mm		
Maks vertikal justering	-		
Tilkobling rør	Ø75 mm		
Rørtype	PP-S14, PP-S16, PP-SN8, PVC-SN8, samt de fleste MA-rør.		
Minste byggehøyde	117 mm (under koppen på sluket)		
Hulldiameter i gulvplate	Ø185 mm		
Produsent	Pipelife Norge AS, Surnadal, Norge		

Sortiment



Komplett sluk med
hvit plastrist, klem-
ring, vannlåstrakt,
kopp, pakning og
skruer.

NRF-nr.	Sluk	Monterings anvisning
452 20 55	Pipelife gulvsluk med sideutløp	
452 20 56	Pipelife gulvsluk med sideutløp skrå 45°	
452 20 57	Pipelife gulvsluk med bunnutløp	




NRF-nr.	Forhøyningsring	Monterings anvisning
452 20 58	Forhøyningsring 13 mm. Leveres med pakning og skruer	
452 20 59	Forhøyningsring 25 mm Leveres med pakning og skruer	
452 20 61	Forhøyningsring 37 mm Leveres med pakning og skruer	

Forhøyningsring til PILI kan også brukes - og omvendt.

Platen er tosidig - avhengig av hva slags gulv som
skal benyttes.



Side for gulv med
vinylbelegg UTEN påstøp.



Side for gulv MED påstøp.

NRF-nr.	Monteringsplate	Monterings anvisning
452 20 08	Monteringsplate Monteringsplaten er et alternativ til å montere sluket rett i spon- platen. Den er vendbar og kan benyttes både med gulvbelegg og flisgulv. Monteringsplatens side for gulv med vinylbelegg uten påstøp har innebygget fall. Leveres med skruer.	



NRF-nr.	Reservedeler
452 20 62	Ekstra vannlåstrakt til gulvsluk
143 89 25	Ekstra kopp til gulvsluk



Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-konsernet, en av verdens ledende produsenter av plastrørssystemer. Pipelife er etablert i 24 land. Vårt mål er å være den ledende verdiskaperen i rørbransjen, og å øke folks livskvalitet gjennom å tilby verdifulle løsninger for beskyttelse og transport av vann og energi.

Hos Pipelife finner du som kunde det mest komplette sortimentet av rør til flere av samfunnets grunnleggende funksjoner: Vannforsyning, innendørs og utendørs avløp, drenering, kabelvern og el-installasjon. Kontakt oss så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen, så hjelper vi deg med tekniske råd, materialvalg, logistikk og andre viktige faktorer som må på plass for at prosjektet skal bli så godt som mulig - for deg og brukerne!

Hovedkontor
Pipelife Norge AS
Hamnesvegen 97
6650 Surnadal
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS
Postboks 74 Skjerkøya
3995 Stathelle
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS
Flyplassvegen 16
2630 Ringebu
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS
Karoline Kristiansens vei 6
0661 Oslo
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS
Ingvald Ystgaards veg 15
7047 Trondheim
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS
Nedre Nøttveit 62
5238 Rådal
Telefon 71 65 88 00

e-post:
firmapost@pipelife.com
ordre@pipelife.com
tilbud@pipelife.com

www.pipelife.no
facebook.com/PipelifeNorge



Pipelife Norges fabrikker i Surnadal, på Stathelle og på Ringebu

Brosjyre versjon: April 2025