



Riktig fasing ved kapping av rør og bruk av Pipelife glidemiddel sikrer en god skjøt. Smartline rør skal fases innvendig og spon fjernes utvendig. For å lette rørleggerens hverdag er det utviklet flere faseverktøy beregnet for Smartline. Du finner garantert noe som passer for ditt behov!



Faseverktøy for inn- og utvendig fasing av 40 mm og 50 mm rør

NRF-nr 220 72 02

Dette er en liten og hendig sak som tres på røret og dreies rundt til tilfredsstillende fas er på plass. Den ene veien faser den innvendig og den andre veien faser den utvendig.



Universal faseverktøy

NRF-nr 220 72 03
El-nr 28 359 19

Denne løsningen er benyttet i mange år i ulike sammenhenger. Den egner seg meget godt til å fase innvendig rør, og kan også brukes til å fase eller å fjerne spon utvendig. Den tar ikke mer plass enn et skrujern og passer perfekt i verktøybeltet. Knivbladet er utskiftbart og reserveblader ligger inne i håndtaket.



Smartline fasekniv

NRF-nr 220 72 01

Kniv har vært brukt til fasing til alle tider. Denne ergonomiske og spesielle Mora-kniven har en ekstra knivegg på ryggen. Knivspissen er avrundet og benyttes som anlegg inne i røret mens rørenden fases innvendig med den ekstra eggen. Smartline fasekniv kan til og med benyttes som kniv!



SpinnPro faseverktøy

75 mm - 110 mm
NRF-nr 302 06 65
El-nr 28 359 15

110 mm - 160 mm
NRF-nr 302 06 66
El-nr 28 359 16

SpinnPro faseverktøy. For utvendig fasing av plastrør. Brukes sammen med en vanlig boremaskin. For å få det beste resultatet ved fasing, bør maskinen kjøres med lav hastighet. Utskiftbart blad.



Smøremiddel, 500 ml

NRF-nr 220 69 59
El-nr 28 362 98

For rørskjøter med tetningsring. Såpebasert.



Smøremiddel, 50 ml

NRF-nr 220 71 97

For rørskjøter med tetningsring. Silikonbasert.



Smøremiddel 175 ml

NRF-nr 220 69 61
El-nr 28 362 97

For rørskjøter med tetningsring. Silikonbasert.

Pipelife Norge AS

Telefon: 71 65 88 00, E-post: firmapost@pipelife.no

For full oversikt over vårt sortiment se: pipelife.no

PIPELIFE 
always part of your life