

FDV DOKUMENT

LUFTE- OG SVEISEPROPPER

Dato: 01.06.2025

PRODUKT: Lufte- og sveisepropper



PRODUSENT: Flere

LEVERANDØR: Pipelife Norge AS, Ringebu

ANVENDELSE: Lufte- og sveisepropper benyttes for skjøter i Pipelife's ISOVARM preisolerte rørsystemer. Størrelse iht. produktbeskrivelse.

TEKNISKE DATA:

Luftepropp	
Material	HDPE
Densitet	≥940 kg/m ³
Farge	sort
Sveisepropp	
Material	LDPE
Densitet	≥917 kg/m ³
Farge	sort (hvit på forespørsel)

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

BRANNFARE: Antennespunkt >320 °C, ingen reell fare.

HELSEFARE: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

FØRSTEHJELP: Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

- TRANSPORT:** Må ikke slippes ned fra lasteplan når de losses og håndteres forsiktig, slik at skade ikke oppstår.
- LAGRING:** Lagres i original emballasje. Beskyttes mot solbestråling og tilsmussing. Sørg for at emballasjen ikke forringes under transport og lagring.
- MONTERING:** Før montering skal proppene kontrolleres og eventuelt rengjøres. Produktet skal monteres i henhold til respektiv montasjeanvisning.
- RESERVEDELER:** Skadet produkt erstattes med samme type produkt. Nytt produkt skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.
- GJENVINNING:** Kan materialgjenvinnes (resirkuleres) eller energigjenvinnes i et egnet forbrenningsanlegg. Pipelife gjenvinner kun eget avfall.



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001