

FDV DOKUMENT

PE MUFFERØR OG KRYMPEMUFFER

Dato: 01.06.2025

PRODUKT: PE Mufferør og krympemuffer



PRODUSENT: Flere

LEVERANDØR: Pipelife Norge AS, Ringebu

ANVENDELSE: PE mufferør og krympemuffer benyttes for skjøter i Pipelife's ISOVARM preisolerte rørsystemer. Leveres som ekstrudert PE100/PE80/HDPE fra ekstruderte glatte mantelrør.

Muffedimensjon, -lengde og type leveres tilpasset bruksområde og behov.

TEKNISKE DATA:

Godstykkelse	≥ kravene iht. EN253 og EN 489
Densitet	≥944 kg/m ³
Farge	sort
Lengde	
Mantelrør 90 > D ≤ 225 mm *)	0,7 m PE mufferør
Mantelrør 225 > D ≤ 250 mm *)	0,7 m PE mufferør
Mantelrør 250 > D ≤ 500 mm **)	0,9 m dobbelekspanderende krympemuffe

*) Standard avisolerte spissender på 220 mm.

***) Standard avisolerte spissender på 300 mm.

Andre lengder eller typer på forespørsel.

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

BRANNFARE: Antennelsepunkt >320 °C, ingen reell fare.

HELSEFARE: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

FØRSTEHJELP: Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS:

- TRANSPORT:** Må ikke slippes ned fra lasteplan når de losses og håndteres forsiktig, slik at skade ikke oppstår.
- LAGRING:** Lagres i original emballasje. Unngå temperaturer over +30 °C. Beskyttes mot solbestråling og tilsmussing. Ved langtidslagring anbefales lagring vertikalt stående for å unngå deformasjon. Materialet inspiseres før bruk for å sikre at det ikke er tegn på aldring, sprekke-dannelser eller deformasjon. Sørg for at emballasjen ikke forringes under transport og lagring.
- Holdbarhet mot prematur krymp: 2 måneder fra produksjonsdatoen.
- MONTERING:** Før montering skal rør kontrolleres, rengjøres og oksidasjonslag må skapes bort før krymping. Produktet skal monteres i henhold til respektiv montasjeanvisning.
- RESERVEDELER:** Skadet produkt erstattes med samme type produkt. Nytt produkt skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.
- GJENVINNING:** Kan materialgjenvinnes (resirkuleres) eller energigjenvinnes i et egnet forbrenningsanlegg. Pipelife gjenvinner kun eget avfall.



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001