

## FDV-dokument Delesett MX Rørsystem

**Produkt** Rettskjøt MX Rørsystem  
T-rørskjøt MX Rørsystem

Produktet leveres som følgende typer, se tabell nedenfor.

Ytterrør Dim.	Type	NRF nr.
110 mm	Rettskjøt	240 54 49
110 mm	T-rørskjøt	240 51 65
160 mm	Rettskjøt	240 54 51
160 mm	T-rørskjøt	240 51 66
200 mm	Rettskjøt	240 54 52
200 mm	T-rørskjøt	240 51 67

**Produsent** Pipelife Norge AS, Avd. Ringebu, Flyplassvegen 16, 2630 Ringebu, Norge

**Anvendelse** Delesett for etterisolering og fysisk beskyttelse av skjøter og avgreninger av rør i MX Rørsystem.

<b>Tekniske data</b>	Material ytterkappe:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rettskjøt HDPE mufferrør, L=700 mm, sort Densitet <math>\geq 941 \text{ kg/m}^3</math></li> <li>• T-rørskjøt ABS T-rørdeksel, 2-delt, sort Leveres inkl. material for montasje.</li> </ul>
	Material tetting:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krympestrømper m/mastik, sort</li> <li>• Lim-/og fugemasse (v/T-rørskjøt)</li> </ul>
	Material isolasjon:	Fleksibel cellegummi med lukkede celler, sort. Varmeledningsevne $\lambda=0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$ @0°C iht. EN 14304

### HMS (helse, miljø og sikkerhet)

**Brannfare** Antennespunkt  $> 380 \text{ }^\circ\text{C}$ , ingen reell fare.

**Helsefare** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved at branngasser inneholder bl.a. CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. Personer utsatt for branngasser bør observeres de nærmeste dagene av hensyn til mulige ettervirkninger.

**Førstehjelp** Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

## Service- og vedlikeholdsinstruks

<b>Lagring</b>	Må ikke slippes ned eller tippes fra lasteplan når de losses. Oppbevares i original emballasje i tørre og kjølige omgivelser og unna direkte sollys inntil bruk. Planlegges det en langvarig lagring, må det gjennomføres beskyttelses-tiltak mot alle værforhold. Se i tillegg SPESIFIKASJON MX RØRSYSTEM.
<b>Montering</b>	Produktet skal monteres i henhold til montasjeinstruksjon. Produktet skal monteres av kyndig personell, som har nødvendig erfaring på dette området. Se i tillegg SPESIFIKASJON MX RØRSYSTEM.
<b>Drift</b>	Ingen spesiell driftsinstruksjon.
<b>Service</b>	Produktet krever ingen service.
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
<b>Reservedeler</b>	Skadet produkt erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.
<b>Destruksjon/ Gjenvinning</b>	Produktet kan leveres for gjenvinning. Avfallsnøkkel: 07 02 13 Plastavfall Produktet kan brennes i fullrenset forbrenningsovn for energigjenvinning.



Pipelife Norge AS er sertifisert i.h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001