

FDV-dokument tetningsringer av TPE

Produkt	Tetningsringer for PVC grunnavløpsrør, PVC kabelrør og Smartline PP avløpsrør og -rørdele						
Produsent	Flere						
Anvendelse	Tetningsringer for bruk i PVC og PP rør og rørdele for trykløse applikasjoner.						
Tekniske data	<table border="1"><tr><td>Dimensjoner:</td><td>32 – 250 mm</td></tr><tr><td>Materiale:</td><td>TPE (termoplastisk elastomer)</td></tr><tr><td>Farge:</td><td>Svart</td></tr></table>	Dimensjoner:	32 – 250 mm	Materiale:	TPE (termoplastisk elastomer)	Farge:	Svart
Dimensjoner:	32 – 250 mm						
Materiale:	TPE (termoplastisk elastomer)						
Farge:	Svart						
Sertifisering	Sertifisert i henhold til NS-EN 681-2						

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Tetningsringer skal ikke lagres i nærheten av ozonkilder (for eksempel transformatorstasjoner) og skal beskyttes mot sollys.
Montering	Tetningsringer leveres fortrinnsvis innlagt i rør og rørdeler fra fabrikk. Pipelife glidemiddel påføres spissenden.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelser. Ved akutt forurensing av aggressive stoffer bør rørsystemet spyles med vann.

TPE tilfredsstiller tilleggskrav til oljebestandighet beskrevet i NS-EN 681-2.