

FDV-dokument Infra XL rørsystem

Produkt Infra XL spiralspunnede overvannsrør, DN/ID

Produsent Pipelife Sverige AB, Ljung

Anvendelse Overvannsrør og rørdeler til bruk i vegbygging, stikkrenner, bekkelukking og annen bortledning av overvann samt brukt til overvannsmagasiner, tanker, kummer osv.

Tekniske data

Dimensjoner:	DN/ID 1600 – DN/ID 3600
Materiale:	Polyetylen (PE)
Farge:	Svart og hvit
Rørklasser:	SN 2, SN 4 og SN 8

Sertifisering Sertifisert i henhold til NS-EN 13476-3 og INSTA SBC EN 13476 (Nordic Poly Mark), som gjelder opp til DN/ID 3000

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Antennespunkt 360°C, ingen reell fare

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Pipelife Norge AS
6650 Surnadal

Tlf.: 71 65 88 00

firmapost@pipelife.no
www.pipelife.no

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2- 3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Rørene ekstrudersveises i skjøtene eller skjøtes med Flexseal-kobling som er beregnet til skjøting av røret. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres. For øvrig skal leggeanvisningen for plastrør følges.
Rørdeler	Rørdeler beregnet for røret benyttes.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
Reservedeler	Skadet rør eller rørdel erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.