

FDV DOKUMENT

Pili Basic gulvsluk

Dato: 03.09.2025

PRODUKT: **Pili Basic gulvsluk**

PRODUKTBESKRIVELSE: Pili Basic gulvsluk for montering i trebjelkelag og betong.

Produktbilde



PRODUKTEGENSKAPER: Sluk for montasje i våtrom i kombinasjon med enten membran eller vinylbelegg.

**LEVERANDØR/
PRODUSENT:** Pipelife Norge AS, Surnadal

SERTIFISERING: Sertifisert i henhold til NS-EN 1253-1

TEKNISK DATA:

DIMENSJONER:	DN75
MATERIALE:	Hoveddel: Polypropylen co-polymer (PP) Klemring: Rustfritt stål Vannlås: Polypropylen co-polymer og TPE (pakning) Rist: Polypropylen co-polymer
FARGE:	Svart hoveddel med hvit plastrist
DENSITET:	Ca 0,9 kg/dm ³

HMS (HELS, MILJØ OG SIKKERHET):

BRANNFARE	Antennespunkt 360°C, ingen reell fare
HELSEFARE	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
FØRSTEHJELP	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.
DESTRUKSJON	Hoveddel sluk, vannlås og rist er produsert i Polypropylen co-polymer og kan gjenvinnes. Klemring er produsert i rustfritt stål og kan gjenvinnes.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

LAGRING	Sluket skal lagres i emballasjen. Det skal ikke lagres i fuktig miljø, slik at emballasje og monteringsanvisning forringes. Det skal heller ikke oppbevares slik at pakninger utsettes for sollys over lengre tid.
MONTERING	Hoveddel med trakt og kopp er ferdig sammensatt fra fabrikk og leveres med rist, pakning og skruer. Slukene kan monteres både i trebjelkelag og i gulv av betong. Monteringsanvisningen for sluket skal følges.
RØRDELER	Kombineres med Smartline rørdeler
HØY TEMPERATUR	Max temperatur er 95°C
SERVICE	Slukene har ikke behov for service
VEDLIKEHOLD	Slukene bør renses og rengjøres minst to ganger per år eller etter behov.

RESERVEDELER

Skadet sluk eller enkeltdel erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001