

# PILI KUTTER

## BRUKSANVISNING

For Pili Pro sluk

Samme sluk -  
nytt navn.  
Fra Pili2 til Pili Pro  
(Des. 25)



Pili kutter.  
NRF-nr.: 452 20 05

1. Fjern isoporen fra fra forskallingsformen.
2. Rengjør forskallingsformen for evt betong som ligger mellom forskallingsformen og røret da kniven på Pili kutteren vil bli sløv ved gjentakende kontakt med betong og sementbaserte avretningsmasser.
3. Pili kutteren kobles sammen med en batteridrill og plasseres oppi forskallingsformen.
4. Hold i selve kutteren med en hånd og start drillen på full hastighet. Ikke stopp før røret er kuttet helt av.
5. Ta av kutteren og fjern eventuelt plastspen som har festet seg til kutteren.



1.



3.



4.



5.

Stillbilder fra Pili filmen

OBS! Dersom man må avbryte prosessen før røret er kuttet helt av så er det viktig at kniven blir ført tilbake til startposisjonen før man fortsetter kuttingen. Dette gjøres ved å vri akslingen mot klokken en kvart omdreining slik at kniven løsner fra røret.



Montering Pili  
sluk - film



Ekstra kniv for Pili kutter. NRF-nr.: 452 20 06